



- 1 Zásuvka pre chladničku a mikrovlnnú rúru zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 2078 mm alt. 2270 mm pri podnoži 124 mm a 2134 mm alt. 2326 mm pri podnoži 180 mm.
- 2 Zásuvka pre elektrickú rúru zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 2078 mm alt. 2270 mm pri podnoži 124 mm a 2134 mm alt. 2326 mm pri podnoži 180 mm. (Samostatný istiaci obvod).
- 3 Zásuvka pre mikrovlnnú rúru zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 2078 mm alt. 2270 mm pri podnoži 124 mm a 2134 mm alt. 2326 mm pri podnoži 180 mm.
- 4 Zásuvka pre elektrickú rúru zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 2078 mm alt. 2270 mm pri podnoži 124 mm a 2134 mm alt. 2326 mm pri podnoži 180 mm. (Samostatný istiaci obvod).
- 5 Zásuvka pre elektrickú rúru zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 1406 mm pri podnoži 124 mm a 1462 mm pri podnoži 180 mm. (Samostatný istiaci obvod).
- 6 A Zásuvka pre elektrickú rúru zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 1406 mm pri podnoži 124 mm a 1462 mm pri podnoži 180 mm. (Samostatný istiaci obvod). Musí byť umiestnená vo vedľajšej skrinke!
- 7 B Zásuvka pre mikrovlnnú rúru zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 1406 mm pri podnoži 124 mm a 1462 mm pri podnoži 180 mm, musí byť umiestnená vo vedľajšej skrinke!
- 8 Zásuvka pre mikrovlnnú rúru zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 1054 mm pri podnoži 124 mm a 1110 mm pri podnoži 180 mm.
- 8 C Zásuvka pre chladničku zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 1406 mm pri podnoži 124 mm a 1462 mm pri podnoži 180 mm, musí byť umiestnená vo vedľajšej skrinke!
- 9 D Zásuvka pre chladničku zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 1054 mm pri podnoži 124 mm a 1110 mm pri podnoži 180 mm, musí byť umiestnená vo vedľajšej skrinke!
- 9 E Zásuvka pre chladničku zabudovanú medzi dve skrinky výšky 830 mm pri podnoži 124 mm a 886 mm pri podnoži 180 mm, musí byť umiestnená vo vedľajšej skrinke!
- 10 F Zásuvka pre elektrickú rúru zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 830 mm pri podnoži 124 mm a 886 mm pri podnoži 180 mm, musí byť umiestnená vo vedľajšej skrinke! (Samostatný istiaci obvod)
- 11 Plyn Prívod plynu do plynovej varnej dosky, by mal byť situovaný vo vedľajšej skrinke rúrou 1/2" vo výške 70cm nad podlahou a ukončený guľovým ventilom. Ventil musí byť vždy na mieste, kde bude pre spotrebiteľa najlepšie dostupný. Nie za spotrebičom, alebo za zásuvkovou skrinkou či inou prekážkou. Maximálna dĺžka pripojovacej hadice pre zapojenie spotrebiča je 1500 mm! Zapalovacia iskra pre plynovú varnú dosku vyžaduje el. zásuvku na 230 V vo výške 60 cm nad podlahou, umiestnenou vo vedľajšej skrinke (napr. zásuvka 10 F).

- 12 Z Vývod pre elektrický varný panel na 400 V. V prípade pevného zapojenia treba použiť viacpólový bezpečnostný spínač (šporákový vypínač) umiestnený do 2 m od spotrebiča a po zavŕšení inštalácie musí byť ľahko dostupný. Odvod z vypínača by mal byť riešený zvlnou PVC trúbkou zasekanou pod omietku a vyvedenou asi 40 cm nad podlahou.
  - 13 G Zásuvka pre umývačku riadu zabudovanú medzi dve skrinky výšky 830 mm podnoži 124 mm a 886 mm pri podnoži 180 mm, musí byť umiestnená vo vedľajšej skrinke! Je potrebné zvážiť príkon spotrebiča, či dať zásuvku na samostatný istiaci obvod.
  - 14 H Zásuvka pre chladničku a mrazničku zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 2078 mm alt. 2270 mm pri podnoži 124 mm a 2134 mm alt. 2326 mm pri podnoži 180 mm, musí byť umiestnená vo vedľajšej skrinke!
  - 15 Zásuvka pre chladničku zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 2078 mm alt. 2270 mm pri podnoži 124 mm a 2134 mm alt. 2326 mm pri podnoži 180 mm.
  - 15 I Zásuvka pre chladničku kombinovanú s mrazničkou zabudovanú do spotrebičovej skrinky výšky 2078 mm alt. 2270 mm pri podnoži 124 mm a 2134 mm alt. 2326 mm pri podnoži 180 mm, musí byť umiestnená vo vedľajšej skrinke!
  - 16 Zásuvka, vývod kábla 230V pre podvesný digestor umiestnený nad digestorom za skrinkou.
  - 17 18 19 20 21 22 23 24 Zásuvka, vývod kábla 230V pre výklopný digestor.
- Pozor!** Výška otvoru pre odťahové potrubie, el. zásuvky, alebo el. vývody pre odsávač závisí od typu horných skriniek, podnože a odsávača. Preto určujeme ich umiestnenie až po výbere typu skriniek a druhu odsávača!
- Prívod teplej a studenej vody s rohovým ventilom k pripojeniu stojankovej batérie. V prípade zabudovania umývačky riadu je nutné použiť T-kus s rohovým ventilom. Pre umývačku riadu je možné urobiť samostatný prívod studenej vody s rohovým ventilom. Odpad z umývačky sa robí priamo do zápachovej uzávierky drezu. Obyčajne je zápachová uzávierka na to prichýstaná.
  - Odpad priemer 50 mm.
  - Elektrická zásuvka 230V.
  - Označenie otvoru v stene pre odsávanie digestora do komína.

**Technické parametre pre zapojenie spotrebičov, sú uvedené pre spotrebiče predávané v spoločnosti DECODOM**

### Upozornenie !

**ZA ZABUDOVANÝMI SPOTREBIČMI NESMÚ BYŤ ŽIADNE PREKÁŽKY, KTORÉ BY ZNEMOŽNILI OSADENIE SPOTREBIČOV DO KUCHYNSKEJ LINKY V PODOBE: PLYNOVÉHO, VODOVODNÉHO, ODPADOVÉHO POTRUBIA, ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY A RÔZNYCH STAVEBNÝCH NEROVNOSTÍ.**